

T16说明书, 材质: 128克铜版纸
折页方式: 风琴折, 成品尺寸 100mm×160mm, 展开尺寸 500mm×160mm

封面

蓝牙连接:


- 1. 按住蓝牙按钮2秒切换到蓝牙模式;
2. 双击蓝牙按钮进入蓝牙配对模式;
3. 打开手机蓝牙, 然后在手机可配对蓝牙设备列表中找到“SD-T16”点击配对连接。



Auracast连接:


- 1. 开机状态下, 按住 Auracast 按钮 2秒进入 Auracast 模式。

2. 连接到其他带有 Auracast 的设备: 如果设备支持 Auracast:在附近支持 Auracast 的设备上激活 Auracast 广播模式, 例如手机、电脑或播放器, 它将自动与SD-T16配对。



AUX 有线连接:

3.5 毫米音频线连接您的手机和主机。



为内置电池充电:

首次使用前请充满电。

P05

产品保修须知:

为了让您更好的享受我公司的各项服务, 请仔细阅读以下内容: 十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期, 在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故...

在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务, 同时不享受“三包”服务:

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
2) 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
6) 未经本公司授权地进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心, 运输费由用户承担。

P06

产品注意事项:

- 1. 为保证锂电池使用寿命, 建议使用完再充电, 频繁充电将加速电池芯片老化, 长时间不用时应每隔两个月充一次电;
2. 因喇叭磁性较强, 不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起, 以免造成失磁而带来不必要的麻烦;
3. 本产品所有配件皆按本机工作需要设计, 如需更换配件尽量使用本公司原装配件, 以达到最佳工作状态;
4. 本产品充电和正常使用过程中可能会轻微发热, 这属于正常现象;
5. 请使用防静电软布来清洁擦拭本产品, 在清洁本产品时请先关闭电源开关, 并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);
6. 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品, 请勿擅自拆解本产品, 否则不能享受本公司的免费维修服务。
7. 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景, 采用的天线类型和性能, 控制、调整及开关等使用方法;
8. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自更改发射天线;
9. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰, 也不得提出免受有害干扰保护;
10. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
11. 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时, 应立即停止使用, 并采取消除措施消除干扰后方可继续使用;
12. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备, 应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
13. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
14. 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
15. 制造型号:SD-T16。

P07

产品保修卡

购买产品时, 请认真填写此卡, 并予以妥善保存。

用户档案

Table with 2 columns: Field Name (e.g., 用户姓名, 性别, 通讯地址) and Value.



HOME HI-FI AUDIO USER MANUAL 使用说明



关注十度微信公众号 回复型号“SD-T16” 获取产品使用说明书



封底

尊敬的用户:

您好! 欢迎您使用SHIDU十度数码产品! SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活, 您一旦拥有, 就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质, 让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了让您更好的体验十度数码的精工品质, 请您在使用本产品前, 认真阅读本说明书。如有不解之处, 您可向本公司客服咨询。

无担保声明:

本手册中的内容, 除非适用法律要求, 十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内, 十度数码科技在任何情况下, 都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿, 也不对任何利润、数据、商誉或可预期的

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口, 您应遵守适用的进出口管制法律法规。

P01

安全警告:

- 1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及混气, 不要在靠近水的地方使用本设备, 也不要将产品浸入任何液体中, 避免产品及配件受到水滴或水溅。
3. 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件, 如果电池更换不当会有爆炸危险, 严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电源适配器(5V=2A via Type-C Port)充电后使用, 充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时, 请将产品“电源开关”关闭(参见产品操作示意图), 避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时, 请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域, 请关闭本产品, 并遵守相关标示说明, 以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于:加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域, 有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时, 请遵守航空公司有关规定和条例, 在飞机起飞前关闭本产品, 以免造成安全隐患。
9. 电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
10. 如机器发生冒烟或其他异常现象, 请迅速拔出电源插头, 避免引起意外事故, 并联系当地经销商进行维修。
11. 若使用电源适配器供电, 应购买配套使用获得CCC认证并满足要求的电源适配器。



P02

产品特性:

- 01. 60W功率
02. 4寸低音+2寸高音喇叭
03. 11.1V 2500mAh动力电池
04. 音频输入接口
05. 刺绣浮雕工艺

面板功能说明:

产品(顶部)功能面板说明:



P03

按键操作说明:

Table with 4 columns: 按键 (Buttons), 操作 (Operations), 功能说明 (Function Description), LED显示灯 (LED Indicator).

P04

技术规格:

额定功率:60W
信噪比:≥80dB
频率响应:40Hz-20KHz
输入规格:5V=2A via Type-C Port
以上规格为样机技术规格, 仅供参考。

故障自我检查:

用户在使用本机过程中, 如发现问题, 请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题, 请找本公司在当地的经销商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示:

Table with 3 columns: 故障现象 (Fault Phenomenon), 可能原因 (Possible Causes), 处置方法 (Disposal Methods).

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU digital Co.,Ltd.
Tel:+86-755-21635866 Hot line:4008 939 488

地址: 深圳市宝安区福海街道和平社区新兴工业园二期第八栋

本册所有产品图片及文字功能均经详细校对, 如与实际不符, 本公司不承担任何责任, 产品图片及详细功能参数均以实际为准。"SHIDU" "十度" "10" 均已注册商标, 受到法律保护, 未经授权不得复制或仿造, 违者必究。在法律允许范围内, 本公司保留对内容的修改权利, 恕不另行通知, 最新资料请以深圳市十度数码科技有限公司为准。

P08